



drukopnemer los met connector



drukopnemer ingebouwd



indicator N320

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Type</b>	<b>STH/N320</b>
Weegbereik	2.500 kg, 5.000 kg of 7.500 kg andere capaciteiten op aanvraag
Uitleesstap	tot 2.500 kg per 10 kg tot 5.000 kg per 20 kg tot 7.500 kg per 50 kg
Nauwkeurigheid	± 2 % van de capaciteit, de nauwkeurigheid is afhankelijk van de conditie van de truck
Temperatuur	-10° tot +40°C
Uitleesinstrument	N320 met o.a.: - bruto, netto en tarra-wegen; - instelbare "hold" functie van de uitlezing; - tarra invoer via cursor; - 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting; - optelgeheugen; - kunststof behuizing, IP-65.
Voedingsspanning	12 – 24 VDC
Uitvoering	drukopnemer 350 bar met ½ BSP buitendraad in IP-65 uitvoering inclusief connector en 6 meter kabel naar de indicator
Opties algemeen	printer met datum en tijd afdruk spanning converter voor andere voedingsspanningen

Het geheel wordt geleverd compleet met alle montage delen en aansluitmaterialen. Een T-stuk voor aansluiting van de drukopnemer op de hydrauliek wordt **NIET** meegeleverd.