



De ST-PL vloerweegschaal is opgebouwd uit een robuuste stalen constructie. De bovenzijde is geheel vlak afgewerkt. De standaard afmeting is 1250 x 1250 mm, andere afmetingen zijn optioneel leverbaar. De lage bouwhoogte van slechts 80 mm, verzekert een eenvoudige belading van de schaal. Als optie is een oprijdplaat leverbaar waardoor het mogelijk is om de weegschaal op en af te rijden.

Om goed en nauwkeurig te kunnen wegen, worden er geen speciale eisen gesteld aan de ondergrond, zolang het frame maar vlak ligt. Het is ook mogelijk om de weegschaal in te bouwen in de vloer. Stimag kan daarvoor een inbouwraam leveren waarmee een weegput in de vloer gemaakt kan worden.

Door de heldere gele kleur is de weegschaal altijd goed zichtbaar. Iedere weegschaal is voorzien van vier elektronische krachtopnemers met een capaciteit van 1.000 kg per stuk, die optimaal beschermd zijn tegen stof en vuil.

De indicator is voorzien van een duidelijke 20 mm hoge LCD uitlezing met achtergrond verlichting en een eenvoudig te bedienen toetsenbord met een optelgeheugen.

Optioneel is de deze weegschaal ook ijkwaardig leverbaar, vraag naar de mogelijkheden !

ST-PL/N320 VLOERWEEGSCHAAL

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	ST-PL/N320 (geijkt ST-PL/R320)
Weegbereik	max. 2.000 kg (geijkt 1.500 kg) andere capaciteiten op aanvraag
Uitleesstap	per 0,5 kg (geijkt per 1 kg)
Nauwkeurigheid	± 0,05 % van het gewogen gewicht (geijkt volgens klasse III van de ijkwet)
Maximale belasting	200 %
Temperatuur	-10° tot +40°C
Uitleesinstrument	N320 (geijkt R320) met o.a.: - bruto, netto en tarra-wegen - vrije tarra invoer via cursortoets - optelgeheugen - RS 232 uitgang voor printer of PC - 20 mm LCD uitlezing met achtergrond verlichting - slagvaste kunststof behuizing
Voedingsspanning	230 VAC via adapter of via optionele oplaadbare batterijen
Afmetingen	1.250 x 1.250 x 80 mm andere afmetingen op aanvraag
Uitvoering weegplateau	staal voorzien van epoxy verflaag
Eigen gewicht	120 kg
Opties algemeen	uitleesinstrument N420 met numeriek toetsenbord en geheugens printer met datum en tijdafdruk vloerstatief voor het uitleesinstrument oplaadbare batterijen met oplader ander weegbereik en/of andere afmetingen inbouwraam voor vloermontage r.v.s. uitvoering



optioneel uitleesinstrument 400 serie